

Urządzenia wielofunkcyjne A4 mono

MP 305+SP
MP 305+SPF

☑ Kopiarka ☑ Drukarka ☑ Faks ☑ Skaner

RICOH
imagine. change.



Rozmiar
papieru

A4

A3

MP 305+SP MP
305+SPF

30
str./min

Mono

Wszystko co potrzebujesz do swojego biura. Dodatkowo z obsługą A3.

Gdy drukowanie w formacie A4 nie wystarczy.

Te kompaktowe wielofunkcyjne urządzenia są idealne dla potrzeb drukowania (łącznie z A3) w małych i średnich biurach, nie zajmując przy tym więcej miejsca niż urządzenie A4. Szybkie kopiowanie, skanowanie i faksowanie sprawiają, że urządzenia są bardzo wydajne, co oszczędza czas i usprawnia przepływ dokumentów.



Widoczne, ale cicho pracujące.

Jeśli ważna jest dla Ciebie przestrzeń, to zapewnienie ciszy osobom pracującym obok też jest ważne. Dzięki unikalnej technologii oba te urządzenia pracują bardzo cicho, mogą być postawione w każdym miejscu bez wpływu na wydajność.



Duży panel. Więcej możliwości.

Na 10,1 calowym panelu dotykowym na platformie Android za pomocą gestów i przesunięć możemy korzystać z każdej funkcji. Za pomocą rozszerzonych możliwości technologicznych włączając w to Streamline NX, GlobalScan NX i RICOH Scan CX, każdy użytkownik ma dostęp do wszystkich funkcji.



Wprowadzenie nowego intuicyjnego interfejsu użytkownika

Urządzenie MP 305+ to pierwszy model, który wprowadza na rynek nowy intuicyjny interfejs użytkownika firmy Ricoh, zmieniającym tym samym ścieżkę interakcji z naszymi urządzeniami. Oprócz intuicyjnej obsługi interfejsu, funkcje w urządzeniu takie jak drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie obsługiwane są w bardzo prosty sposób, także przepływ pracy przebiega bez problemu.

MP 305+SP / MP 305+SPF

Ogólna Specyfikacja

OGÓLNE

Czas nagrzewania:	poniżej 27 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii:	poniżej 4,9 sekund
Prędkość wydruku ciągłego:	30 str./min.
Pamięć:	Standardowo: 2 GB Maksymalnie: 2 GB
Dysk twardy:	320 GB
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	350 x 493 x 505 mm
Waga:	32 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA

Proces kopiowania:	Suchy, 2-komponentowy magnetyczny system wywołujący
Kopiowanie wielokrotne:	Do 999 kopii
Rozdzielczość:	300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Zoom:	Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA

Język drukarki:	Standardowo: PCL5e, PCL6(XL), Adobe® PostScript® 3™, PDF Opcja: XPS direct
Rozdzielczość drukowania:	Maksymalnie (600 x 600 dpi)
Interfejs:	Standardowo: Gniazdo SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opcja: Bluetooth
Protokół sieciowy:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Środowiska Windows®:	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Środowiska Mac OS:	Macintosh OS X v10.7 lub nowszy
Środowiska UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 9, 10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 SAP® R/3®
Środowiska SAP® R/3®:	
Inne obsługiwane środowiska:	AS400® using OS/400 Host Print Transform IBM iSeries

SKANER

Prędkość skanowania:	Pełnokolorowe: A4 (Maksymalnie 30 oryginałów na minutę) Mono: A4 (Maksymalnie 30 oryginałów na minutę)
Rozdzielczość:	Standardowo (100 - 600 dpi), Ustawienie domyślne (200 dpi)
Rozmiar oryginału:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Sterowniki standardowe:	Sieciowy TWAIN
Skanuj do:	E-mail (SMTP (Mail Server), TCP/IP), Folder (SMB, FTP, NCP), USB, Karta SD

FAKS

Sieć:	PSTN, PBX
Kompatybilność:	ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość:	Standardowo (8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi) G3 (2 sekund (200 x 100 dpi, JBIG), 3 sekund (200 x 100 dpi, MMR))
Prędkość transmisji:	
Prędkość modemu:	Maksymalnie: 33,6 Kbps
Prędkość skanowania:	2,5 sek.
Pojemność pamięci:	Standardowo: 4 MB

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	Standardowa kasetka na papier: A4, A5, A6, B5, B6 Taca ręczna: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru:	Standardowo: 260 arkuszy Maksymalnie: 760 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Standardowo: 100 arkuszy Maksymalnie: 100 arkuszy
Gramatura papieru:	Standardowa kasetka: 60 - 105 g/m ² Taca ręczna: 52 - 163 g/m ² Dupleks: 60 - 105 g/m ² - g/m ²

EKOLOGIA

Pobór mocy:	Maksymalnie: 1 140 W Tryb pracy: 455,1 W Tryb gotowości: 83,5 W lub mniej Tryb niskiego poboru mocy: 66,5 W Tryb uśpienia: Poniżej 0,87 W Współczynnik TEC: 1 243 Wh
-------------	---

OPCJE

1 x 500-arkuszowa kasetka na papier, Wysoka szafka, Bluetooth, Interfejs licznika, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych (wersja certyfikowana), Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem, Moduł połączenia faksu, opcja faksu, Unicode Font Package for SAP, Moduł OCR, Bezpośrednie drukowanie plików w formacie XPS, Zwiększone zabezpieczenia dysku twardego, Czytnik kart NFC

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner standardowy:	Czarny: 9 000 wydruków Consumable yield figures are based on 2p/j 6% coverage on A4
--------------------	--

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.



RICOH @Remote



Ricoh
imagine. change.

www.ricoh.pl

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.